



ILUMINANDO A SUA VIDA

CATÁLOGO GERAL

glight.com.br



FÁBRICA E SHOW ROOM
LOCALIZADA NO MAIOR
ENTRONCAMENTO NORTE/NORDESTE
COM MAIS DE 30.000m²

A RESPONSABILIDADE, CONFIANÇA E QUALIDADE QUE O MERCADO PRECISA.

Com mais de 20 anos no mercado nacional, a G-light cresce ainda mais e atualmente é um dos maiores parques fabris da América-Latina no segmento. Uma estrutura eficaz composta por profissionais capacitados, instalações amplas e adequadas, maquinário e sistemas de última geração que resultam em produtos vendedores, distribuição inteligente e serviço pós-venda eficaz. Tudo isso investido para garantir tranquilidade e sucesso aos nossos clientes. Quando falamos em responsabilidade, nos comprometemos em levar o melhor em iluminação, produtos testados, selo de qualidade e fábrica certificada para que assegurem satisfação e qualidade de vida aos usuários de nossos produtos.

É pensando assim que a G-light se renova sempre, com novas possibilidades, desafios e conceitos, oferecendo sempre o melhor em soluções em iluminação com qualidade, tecnologia e principalmente responsabilidade.

G-light


HÁ 20 ANOS ILUMINANDO A SUA VIDA



TUBULAR LED

25MIL
HORAS

GARANTIA
2 ANOS




| | COD. SAP | REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | EQUIV. INCAND. (W) | FATOR DE POTÊNCIA (FP) | ÂNGULO DE ABERTURA (°) | TENSÃO (V) | TEMP.COR. (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | BASE | I.R.C. | MEDIDAS DA LÂMPADA ØXC (mm) | PESO (g) | COD.BARRAS |
|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| KIT LED T5 2X10W | 185.02.0037 | LEDT5-G5-2X10-270-65+DRV-3C | 20 | 2XT5 14W | ≥0,92 | 270 | AUTOVOLT | 3000 | 1800 | 90 | G5 | ≥80 | 16x563 | 70 | 7899605519870 |
| | 185.02.0039 | LEDT5-G5-2X10-270-30+DRV-3C | 20 | 2XT5 14W | ≥0,92 | 270 | AUTOVOLT | 6500 | 1800 | 90 | G5 | ≥80 | 16x563 | 70 | 7899605531964 |
| KIT LED T5 1X20W | 185.02.0040 | LEDT5-G5-1X20-270-30+DRV-3C | 20 | 1XT5 28W | ≥0,92 | 270 | AUTOVOLT | 3000 | 1850 | 92,5 | G5 | ≥80 | 16x1163 | 140 | 7899605531971 |
| | 185.02.0038 | LEDT5-G5-1X20-270-65+DRV-3C | 20 | 1XT5 28W | ≥0,92 | 270 | AUTOVOLT | 6500 | 1850 | 92,5 | G5 | ≥80 | 16x1163 | 140 | 7899605519887 |

25MIL
HORAS

GARANTIA
2 ANOS

T8 9,9W, 20W

T8 40W



| | COD. SAP | REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | EQUIV. FLUOR. (W) | EQUIV. INCAND. (W) | FATOR DE POTÊNCIA (FP) | ÂNGULO DE ABERTURA (°) | TENSÃO (V) | TEMP.COR. (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/w) | BASE | I.R.C. | MEDIDAS ØXC (mm) | PESO (g) | COD.BARRAS |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|------|--------|------------------|----------|---------------|
| TUBULAR G13 | 185.04.0258 | T8-LED-G13-9,9-190-30-3C | 9,9 | 16 | 60 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 3000 | 900 | 90,9 | G13 | ≥80 | 28x600 | 119,5 | XXXXXXXXXX |
| | 185.04.0259 | T8-LED-G13-9,9-190-40-3C | 9,9 | 16 | 60 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 4000 | 900 | 90,9 | G13 | ≥80 | 28x600 | 119,5 | 7899605522016 |
| | 185.04.0324 | T8-LED-G13-9,9-190-65-3C | 9,9 | 16 | 60 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 6500 | 900 | 90,9 | G13 | ≥80 | 28x600 | 119,5 | 7899605522023 |
| | 185.04.0261 | T8-LED-G13-20-190-30-3C | 20 | 33 | 120 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 3000 | 1860 | 93,0 | G13 | ≥80 | 28x1200 | 224 | XXXXXXXXXX |
| | 185.04.0266 | T8-LED-G13-20-190-40-3C | 20 | 33 | 120 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 4000 | 1860 | 93,0 | G13 | ≥80 | 28x1200 | 224 | 7899605521996 |
| | 185.04.0267 | T8-LED-G13-20-190-65-3C | 20 | 33 | 120 | ≥0,92 | 190 | AUTOVOLT | 6500 | 1860 | 93,0 | G13 | ≥80 | 28x1200 | 224 | 7899605522566 |
| | 185.04.0275 | T8-LED-G13-40-150-40-3C | 40 | 67 | 240 | ≥0,92 | 150 | AUTOVOLT | 4000 | 3850 | 96,3 | G13 | ≥80 | 37x2365,8 | 600 | 7899605529169 |
| | 185.04.0276 | T8-LED-G13-40-150-65-3C | 40 | 67 | 240 | ≥0,92 | 150 | AUTOVOLT | 6500 | 3850 | 96,3 | G13 | ≥80 | 37x2365,8 | 600 | 7899605529176 |

25MIL
HORAS

GARANTIA
1 ANO



TUBULARES ESPECIAIS

| | COD. SAP | REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FATOR DE POTÊNCIA (FP) | ÂNGULO DE ABERTURA (°) | TENSÃO (V) | TEMP.COR. (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | I.R.C. | MEDIDAS ØXC (mm) | PESO (g) | COD.BARRAS |
|---------------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------|----------|---------------|
| TUBULARES ESPECIAIS | 176.23.0017 | LMT8LED-IP67-AQ-10-60-40-3C | 10 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 4000 | 798 | 79,8 | ≥90 | 30x600 | 190 | 7899605532060 |
| | 176.23.0018 | LMT8LED-IP67-AQ-18-120-40-3C | 18 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 4000 | 1350 | 75 | ≥90 | 30x1200 | 335 | 7899605532077 |
| | 176.23.0007 | LMT8LED-IP67-CN-10-60-42-3C | 10 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 4200 ROSA | 998 | 99,8 | — | 30x600 | 190 | 7899605532022 |
| | 176.23.0008 | LMT8LED-IP67-CN-18-120-42-3C | 18 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 4200 ROSA | 1755 | 97,5 | — | 30x1200 | 335 | 7899605532039 |
| | 176.23.0021 | LMT8LED-IP67-PL-10-60-VM+AZ-3C | 10 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | VERMELHO E AZUL | 92 | 14,2 | — | 30x600 | 190 | 7899605532145 |
| | 176.23.0022 | LMT8LED-IP67-PL-18-120-VM+AZ-3C | 18 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | VERMELHO E AZUL | 176 | 9,8 | — | 30x1200 | 335 | 7899605532152 |
| | 176.23.0013 | LMT8LED-IP67-VG-10-60-60-3C | 10 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 6000 | 920 | 92 | ≥90 | 30x600 | 190 | 7899605532046 |
| | 176.23.0014 | LMT8LED-IP67-VG-18-120-60-3C | 18 | ≥0,92 | 120 | AUTOVOLT | 6000 | 1755 | 97,5 | ≥90 | 30x1200 | 335 | 7899605532053 |