

OUR LUX®

 FICHA TÉCNICA

SUPERLED **BULBO OURO**

Ideais para ambientes residenciais e comerciais, as SUPERLED A55/60 substituem as lâmpadas incandescentes leitosas, sem perder seu efeito característico, com muito mais economia. Consulte disponibilidade do produto em estoque



BAIXE NOSSO LUXIMETRO



WWW.OUROLUX.COM.BR

 /OUROLUX.OFICIAL




COD.	MODELO	POTÊNCIA	EQUIVALÊNCIA	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	IRC	FACHO	COD. BAR. IND.	CX. MASTER
20011	A55	4.7W	CFL 30 / 9W	100~240V	E27	6500K	400 lm	85 lm/W	>80	150°	7898324005138	27898324005132
20013	A55	4.7W	CFL 30 / 9W	100~240V	E27	6500K	302 lm	64 lm/W	>80	150°	7899771500764	27899771500768
20016	A55	4.7W	CFL 30 / 9W	100~240V	E27	3000K	400 lm	85 lm/W	>80	150°	7898324005145	27898324005149
20021	A55	6W	CFL 40 / 13W	100~240V	E27	6500K	560 lm	93 lm/W	>80	150°	7898324005152	27898324005156
20026	A60	6W	CFL 40 / 13W	100~240V	E27	3000K	560 lm	93 lm/W	>80	150°	7898324005169	27898324005163
20031	A60	9W	CFL 60 / 16W	100~240V	E27	6500K	803 lm	89 lm/W	>80	150°	7898324005176	27898324005170
20034	A60	9W	CFL 60 / 16W	100~240V	E27	6500K	803 lm	89 lm/W	>80	150°	7899771500801	27899771500805
20036	A60	9W	CFL 60 / 16W	100~240V	E27	3000K	803 lm	89 lm/W	>80	150°	7898324005183	27898324005187
20039	A60	9W	CFL 60 / 16W	100~240V	E27	3000K	803 lm	89 lm/W	>80	150°	7899771500818	27899771500812
20041	A60	12W	CFL 75 / 20W	100~240V	E27	6500K	1080 lm	90 lm/W	>80	150°	7898324006166	27898324006160
20049	A60	12W	CFL 80 / 23W	100~240V	E27	3000K	1116 lm	93 lm/W	>80	150°	7899771500832	27899771500836

BAIXE NOSSO LUXIMETRO



COD.	DIMEN. CAIXA MASTER (Lx W x H - cm)	DIMEN. PRODUTO DxH(mm)
20011	29,5 X 29 X 22	Ø55 ± 2mm x 102 ± 2mm
20013	29,5 X 29 X 22	Ø55 ± 2mm x 102 ± 2mm
20016	29,5 X 29 X 22	Ø55 ± 2mm x 102 ± 2mm
20021	32 X 31,5 X 23,5	Ø55 ± 2mm x 102 ± 2mm
20026	32 X 31,5 X 23,5	Ø55 ± 2mm x 102 ± 2mm
20031	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 116 ± 2mm
20034	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 116 ± 2mm
20036	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 116 ± 2mm
20039	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 116 ± 2mm
20041	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 120 ± 2mm
20049	32 X 31,5 X 23,5	Ø60 ± 2mm x 120 ± 2mm



Caixa master 50 unidades com shrink de 10

Vida mediana: 25.000 horas

ORIENTAÇÕES:

- Produto pronto para a instalação direta na rede elétrica;
- Não instale em lugares úmidos
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação.
- Utilize em luminárias capazes de dissipar calor.



BAIXE NOSSO LUXIMETRO



WWW.OUROLUX.COM.BR

 /OUROLUX.OFICIAL