



- Instruções gerais:
- A superfície a ser impermeabilizada deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldantes, manchas de óleo e graxas e/ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do material.
 - A superfície também deverá estar livre de pontas ou restos de material que possam danificar a manta.
 - Na região dos ralos, criar um rebaixo de 1 cm de profundidade, com área de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste local.
 - Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates;
 - Quando um rolo de manta chegar ao fim, desenrolar outra manta e soldá-la sobre a outra. Nas emendas, é preciso sobrepor uma sobre a outra em 10 cm.

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESC.:1/100

00	26/8/2020	EMIÇÃO INICIAL	BRUNO SILVEIRA
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL

OPERA
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO - MPBA - SEDE CAB

LOCALIZAÇÃO
8ª AVENIDA - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

DESCRIÇÃO
PAGINAÇÃO DE PISO

AUTOR/RESPONSÁVEL
BRUNO SILVEIRA

CONTRATO
-

DATA DO CONTRATO
-

DISCIPLINA
IMPERMEAB.

ETAPA DO PROJETO
REFORMA

EMPRESA
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

PRANCHAS
EXECUTIVO

REVISÃO
00

03/04